КЛЕИ
для плиточной облицовки

		Характеристики			Условия применения									Виды плиток											
		Класс клея	Адгезия (прочность через 28 суток), МПа	Армирование волокном	Стены	Пол	Печи, камины, мангальные зоны	Бассейны внутри помещений	Места повышенной проходимости, паркинги	Наружная облицовка фасад, цоколь	Наружная облицовка терраса, входная группа	Теплый пол	Помещения с норм. и повыш. влажностью	Мрамор и стеклянная мозаики	Фасадный камень	Керамогранит **больше 120 см**	Клинкер	Керамогранит **до 120х120 см**	Камень натуральный и искусственный	Керамогранит **до 90х90 см**	Керамогранит **до 60х60 см**	Керамическая плитка **до 60х60 см**	Керамическая плитка **до 45х45 см**	Керамическая плитка **до 30х30 см**
Улучшенные		C2TS1	1,5		■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		C2T	1,4		■	■			■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■
		C1T	1,2		■	■					■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■
		C1T	1,2		■	■					■	■	■						■	■	■	■	■	■	■
		C1T	1,0		■	■					■	■	■								■	■	■	■	■
Базовые		C0T	1,0		■	■							■									■	■	■	■
		C0	0,5		■								■											■	■
Специализированные		C0T	1,0		■		■						■												■