



GE-29 PRO

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

ФАСОВКА 5, 10 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Профессиональная грунтовка глубокого проникновения предназначена для обеспыливания и укрепления оснований стен, потолков и полов перед нанесением отделочных материалов: штукатурок, шпатлевок, плиточных клеев, ровнителей и др. Глубоко проникает в основания, снижает и выравнивает их впитывающую способность, увеличивает адгезию с наносимыми материалами. Применяется внутри и снаружи помещений.

ОСНОВАНИЯ:

- кирпичная кладка, бетонные основания
- конструкции из легкого бетона
- штукатурки
- стяжки и ровнители
- ГКЛ, ГВЛ, и ПГП

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Поверхность, предназначенную для обработки, необходимо очистить от осыпающихся участков, грязи, пыли, набелов, масляных пятен, цементного молока. Прилегающие чистовые поверхности при необходимости укрыть малярной лентой или пленкой. Температура поверхности основания к моменту обработки должна быть от +5 °С до +30 °С.

Продукт готов к применению. Из-за статического хранения возможно расслоение состава и выпадение осадка. Перед использованием грунтовку необходимо перемешать без добавления воды.

⚠ ВАЖНО! Запрещается наносить грунтовку на промерзшее основание!

2. НАНЕСЕНИЕ

Грунтовка наносится на подготовленную сухую поверхность кистью, валиком или краскопультом. Сильно впитывающие основания, такие как ячеистый бетон, полусухие стяжки, грунтуются дважды.

3. ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

К дальнейшим работам рекомендуется приступать через 2-3 часа, но не позднее 24 часов после нанесения грунтовки во избежание запыления обработанной поверхности.

Очистка рук, тары, инструмента производится теплой мыльной водой сразу по завершении работ.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от -40 °С до +35 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей. При замерзании не ускорять оттаивание, это может привести к потере свойств продукта! Размораживать при комнатной температуре в течение 1-2 суток. После размораживания перемешать.

Грунтовка выдерживает 5 циклов замораживания-размораживания до температуры -40 °С без ухудшения потребительских свойств.

Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Светло-желтый
Связующее	Полимерная дисперсия
Плотность	1,05 кг/л
Расход при однослойном нанесении*	0,1 кг/м ²
Время высыхания	2-3 ч.

* Расход может быть увеличен при обработке сильно впитывающих оснований, а также при выполнении работ в условиях повышенных температур и сквозняков.

Все вышеперечисленные характеристики справедливы при температуре в помещении 20°C и относительной влажности воздуха 50-60%.

ТУ 2316-007-49720964-2004