





















КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТОЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ

										
Артикул продукта		GM-215	GM-35	GM-45	GM-55	GM-145	GM-165	GM-155	GM-245	GM-255
Класс клея		C0T	C0	C1	C1T	C1T	C1T	C2	C2T	C2T S1
Армирование волоком										
Условия применения	Наружные работы									
	Теплый пол									
	Повышенные нагрузки									
Тип облицовки	Керамическая плитка									
	Керамогранит									
	Камень									
	Клинкер									
	Стекланная мозаика, мрамор									
Формат плитки	Керамическая плитка до 30x30 см									
	Керамическая плитка до 45x45 см									
	Керамическая плитка до 60x60 см									
	Керамогранит до 30x30 см									
	Керамогранит до 60x60 см									
	Керамогранит до 90x90 см									
	Керамогранит до 100x100 см									
	Керамогранит до 120x120 см									
Керамогранит больше 120 см										

 допускается


 рекомендуется

КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТОЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ


										
Артикул продукта		GM-215	GM-35	GM-45	GM-55	GM-145	GM-165	GM-155	GM-245	GM-255
Стены										
Пол										
Основания	Бетон									
	Ячеистый бетон**									
	Цементные штукатурки									
	Цементные стяжки									
	Кирпичная кладка**									
	Цементная гидроизоляция									
	Гипсовая штукатурка и ППП									
	Полы с подогревом									
	ГВЛ, ГКЛ									
	Полимерная гидроизоляция									
	Старая плиточная облицовка*									
	Фасад, цоколь здания									
	Разделительные мембраны									
	Печи, камины, мангалные зоны									
	OSB, ДСП, ЦСП									

* внутри помещений

** рекомендуется предварительно оштукатурить

 допускается

 рекомендовано

 после предварительной подготовки